

**D  
61**

# D61PX-23

# D61EX-23

特定特殊自動車排出ガス  
2011年基準適合車

D61PX-23

エンジン定格出力 ネット 125kW(171PS)

機械質量 18900 kg

ブレード容量 (SAE)

パワーアングル・  
パワーチルトドーザ 3.8 m<sup>3</sup>

D61EX-23

エンジン定格出力 ネット 125kW(171PS)

機械質量 17780 kg

ブレード容量 (SAE)

パワーアングル・  
パワーチルトドーザ 3.4 m<sup>3</sup>



※ カタログ写真はオプションを含みます。

# 未来を見つめる、使命がある。

環境性能と低燃費を両立した新世代ブルドーザ、誕生。

## ECOLOGY & ECONOMY

- 環境にさらにやさしく  
特定特殊自動車排出ガス 2011年基準適合車 **NEW**
- 経済性を徹底追求  
燃料消費量 10% 低減 (当社従来機比) **NEW**

## WORKABILITY

- 優れた整地性能を発揮する  
電子制御 HST **NEW**
- 抜群の前方視界で安全・確実・容易なブレード作業  
スーパースラントノーズデザイン **NEW**
- 輸送性に優れた  
3m 折りたたみブレード (PXに標準装備)

## CONTROLLABILITY & COMFORT

- マシンを意のままにコントロール  
PCCS (パーム・コマンド・コントロール・システム)
- 高剛性で全方向の視界性に優れた  
ROPS一体型モノコックキャブ **NEW**

## RELIABILITY & MAINTENANCE

- 休車時間短縮で経費削減
- 優れた耐久性とイージーメンテナンス
- 足回りの寿命向上
- PLUS (パラレル・リンク・アンダーキャリッジ・システム)(オプション)

## ICT & KOMATSU CARE

- 鮮明でさらに見やすく使いやすい  
高精細7インチLCDモニタ **NEW**
- 安心と信頼のサポート  
KOMATSU CARE **NEW**
- 一段と機能が充実  
KOMTRAX **NEW**



特定特殊自動車排出ガス  
2011年基準適合車



KOMATSU CARE



	D61PX-23	D61EX-23
エンジン定格出力	ネット 125 kW (171PS)	125 kW (171PS)
機械質量	18900 kg	17780 kg
ブレード容量 (SAE) パワー・アングル・ パワーチルトドーザ	3.8 m <sup>3</sup>	3.4 m <sup>3</sup>

CRAWLER DOZER


**D61PX-23/D61EX-23**



## 新世代コマツテクノロジーが、 高い作業性能と環境へのやさしさを調和する。


### コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 新世代クリーンエンジン搭載 **NEW**

コマツが長年積み重ねてきた独自のエンジンテクノロジーを結集。NOxとPMの排出量を大幅に低減し、特定特殊自動車排出ガス2011年基準、北米(EPA Tier4 Interim)・欧州(EU Stage 3B)の排出ガス規制をクリアするとともに燃料消費量を低減した、新世代エンジン[コマツSAA6D107E-2]を搭載しています。




### ●建設機械用可変ターボシステム **NEW**

コマツパリアルジオメトリーターボシステム(KVGT)  
コマツ独自の油圧技術により、負荷に応じて空気の流量と圧力を制御して最適に供給。高効率燃焼で排出ガスのクリーン化と燃料消費量を低減します。



### ●建設機械用排出ガス後処理システム **NEW**

コマツディーゼルパティキュレートフィルタ(KDPF)  
フィルタ内に堆積したPM(粒子状物質)を、特殊な触媒と燃料噴射により燃焼させて除去します。




### ●建設機械用コモンレール式最適燃料噴射システム

高圧化した燃料をコンピュータで最適に噴射制御し、完全燃焼に近づけてPMを低減とともに、燃料消費量を低減します。

### ●最適燃焼システム

ピストン上部の燃焼室形状を改良。NOxやPMの低減とともに、燃料消費量や騒音を低減します。

●建設機械用電子制御クールドEGRシステム  
排出ガスの一部を燃焼に再利用してNOxを低減するシステムです。



### ●コマツクローズドクランクケースベンチレーションシステム(KCCV) **NEW**

クランクケース内に漏れ出したプローバイガス(未燃焼の混合気)中のオイル分をKCCVフィルタで除去して吸気側に還元し、新しい混合気と混ぜて燃焼させることによりPMを除去します。



### 周囲の環境にやさしい 低騒音設計

低騒音エンジン、油圧駆動式クーリングファンの採用や、エンジンとパワーラインのゴムマウント化など、さまざまな防音対策を施しています。

### 環境負荷物質を低減して **NEW** エコロジーを推進

ボルトの3価クロメート処理化により、6価クロムを全廃しました。また、非塩素ホースの採用でリサイクル率を向上しています。



**進化した【電子制御HST】で NEW**  
燃料消費量をさらに低減

[電子制御HST]によるエンジンとHSTポンプの低回転数マッチング制御をはじめ、メインバルブ・油圧回路のロス低減や低燃費エンジンの採用などにより、機械ポテンシャルを最大限に引き出しながら燃料消費量を大きく低減しました。

**燃料消費量 (Pモード時)** (当社従来機比)

**10% 低減**

※ 上記はD61-15E0比、社内テスト値です。  
実際の作業では、作業内容により上記以下になる場合があります。

**作業量優先と燃費優先を選べる2つの作業モード**

パワフルで大きな作業量の[Pモード]と燃料消費量の少ない[Eモード]を、作業に応じてマルチモニタのスイッチ操作で簡単に選択できます。

● Pモード



フルパワーを発揮して力強く作業を行います。作業量が必要な場合や重負荷作業、登りこう配での作業に威力を発揮します。

**Pモードが有効な作業**

一般土質の掘削・運土、押し上げ(上り道)、重掘削など

● Eモード



ムダなパワーと燃料消費量を抑えて効率良く作業を行います。シースリップを起こしやすい地盤での作業や押し下げ作業、整地作業、軽負荷作業、下りこう配での作業など、あまりパワーを必要としない作業に最適です。Pモード時より燃料消費量をさらに10%低減できます。

**Eモードが有効な作業**

妙・軟弱土の掘削・運土、押し下げ(下り道)や整地、敷き均し、不整地での掘削・運土など



## 飽くことなき技術の追求が、想像を超える生産性と高効率作業を実現する。

### 優れた整地性能を発揮する **NEW** [電子制御 HST]

左右の履帯を2組の油圧ポンプと油圧モータで駆動。電子制御の採用により、車速はUP/DOWNスイッチで無段階に選択でき、全ての車速域でエンジンパワーを最大限に発揮します。また、操向は左右の履帯を個別のモーターで駆動するために任意の回転比が設定でき、滑らかなパワーターンが行えます。

### Hydro-Static Transmission **HST**

ハイドロ・スタティック・トランミッション



#### HSTが有効な作業


- 整地作業：最適な車速が自由に選択できるので、整地作業が効率良く行えます。
- 押し回し作業：両方の履帯に動力を伝達しながら旋回（パワーターン）ができるので、直進作業並のスピードで押し回し作業が行えます。
- サイドカット作業：片荷押土でもパワーターンにより直進制御が容易で、サイドカット・整形などが高精度で効率良く行えます。
- 傾斜地作業：傾斜地での操向時に逆ステアリングが不要のため、斜面作業が平地と同じ感覚で行えます。
- 微速接近作業：エンジン回転数を絞ることなく無段階に車速コントロールできるので、壁際や畔際への微速接近・旋回がエンストの心配をせずに容易に行えます。
- 軟弱地作業：滑らかで引力制御ができるとともに、操向時の動力断続がないため、軟弱地での走破性・脱出性に優れています。

### 抜群の前方視界を実現するスーパースラントノーズデザイン **NEW**

ラジエータの後方マウントによるスーパースラントノーズデザインで、抜群の前方視界を確保。あらゆるブレード作業が安全・確実で容易に行え、高効率作業を実現します。

#### 前方視界性 (当社従来機比)

**40% 改善**



**作業の汎用性が広がる NEW**  
パワーアングル・パワーチルトドーザ

アングル操作は汎用性に優れた油圧式を採用。  
サイドからの土こぼれが少なく、土地造成が効率良く行えます。

**ブレード容量**

D61PX-23 **3.8m<sup>3</sup> [SAE]**

D61EX-23 **3.4m<sup>3</sup> [SAE]**

**●可変ピッチ機構 NEW**

ブレードのピッチ角(52°～58°間)をマニュアルで無段階に調整可能。土質や作業条件に最適な刃先角度を設定できます。




**●簡単なアングル操作 NEW**

作業機操作レバーに装備したブレードアングルスイッチで、親指一本でラクに行えます。

**●センターポール構造**

実績ある横持ち大型ポールを採用。摩耗時にはポルト脱着によりポール・サポートを単体交換できるので、修理費用を低減できます。

**FOLDABLE BLADE**



**3m折りたたみブレードを標準装備 (PX)**

D61PX-23は、輸送性に優れた折りたたみブレードを標準装備しています。

伸張時 : 3860mm

折りたたみ時 : 2960mm  
(機体全幅 : 2990mm)

## CONTROLLABILITY & COMFORT

オペレータファーストの思想が、優れた操作性と人へのやさしさを創造する。




### オペレータの意のままにマシンが反応する [PCCS]

各レバー、ペダル、ダイヤル類からのデータをコントローラが瞬時に解析し、エンジン、HSTなどを最適に電子制御します。また、レバーのデザインや操作性には最先端の人間工学をフルに投入。操作がラクでオペレータの疲労を最小限に抑えます。

Palm Command Control System  
**PCCS**  
パーム・コマンド・コントロール・システム

#### ●微操作性に優れた

パームコマンド電子制御操向レバー **特許**  
人間工学から生まれたパームレバーを装備。微操作性に優れ、トランスミッションの速度段の操作も、レバーから手を放さずに親指1本でラクに行えます。



#### ●作業機を力強く高精度に操れる

**NEW**  
パームコマンド電子制御作業機レバー **特許**  
微操作性に優れたパームコマンド電子制御作業機レバーは、信頼のコマツ油圧システムとあいまって、優れたコントロール性を発揮します。さらに、新装備のブレードアングルスイッチにより、アングル操作が親指1本で意のままに行えます。



[電子制御HST]で **NEW**  
作業に合わせて車速選択 **特許**

●作業に合わせて選べる2種類の車速選択方式  
従来車と同様に1速、2速、3速のシフトチェンジ方式と、任意の車速を設定できる無段階変速がシフトモードスイッチで簡単に選択できます。

**クイックシフトモード**：UP/DOWNスイッチを一回押す毎に、1速⇒2速⇒3速の変速が簡単に行えます。3速シフトパターンに慣れたオペレータや頻繁に変速を必要とする現場に最適です。(速度段は、モニタ画面の速度段表示部に記号で表示されます)

**パリアブルシフトモード**：0.8km/h～9.0km/hまで、オペレータが任意の車速を設定できます。車速選択は、UP/DOWNスイッチを一回押す毎に約0.4km/h増・減します。また、微速走行が設定できるので、トレーラへの積込みなどがより安全・確実に行えます。(設定速度は、モニタ画面の速度段表示部にバーグラフで表示されます)

※キーON時の初期設定速度は、F:3.4km/h、R:4.1km/hに設定されています。

●後進走行速度設定機能

前進車速を変えずに、後進車速を5段階に設定できます。押土作業の効率を上げたい場合は後進車速をより速く、押し上げ作業の場合は後進車速を遅くするなど、作業条件に合わせた設定ができます。一度セットすれば、前後進レバーを切り換えるだけで設定車速が得られます。

**ペダルモード(デセルモード **NEW**  
/ブレーキモード)を採用**

デセルペダルとブレーキペダルをひとつのペダルに統合。デセルモードとブレーキモードは、モード切り替えスイッチで変更できます。



**デセルモード**：デセル/ブレーキペダルを踏むと、走行速度とエンジン回転数が下がります。一般的な作業時に使用します。

**ブレーキモード**：デセル/ブレーキペダルを踏むと、走行速度は下がりますがエンジン回転数は下がらません。走行速度を下げて作業機速度は落としたくない時に使用します。

オペレータの疲労を最小限に抑える快適な作業空間

●高剛性で全方向の視界性に優れた **NEW**  
ROPS一体型モノコックキャブ

ROPSとキャブを一体化したモノコックキャブを装備。高剛性で密閉性に優れ、キャブ内騒音・振動を大幅に低減するとともに、キャブ内へのホコリの侵入もシャットアウトします。また、ROPSの支柱がないので側方視界も広々として、抜群の全方向視界を実現しました。

※ROPS : Roll-Over Protective Structure  
(倒壊時運転者保護構造)



●低騒音・低振動で快適な乗り心地の  
キャブダンパマウント **特許**

キャブのフローティング化により、通常の走行振動はもちろん、乗り越え落下ショックも大幅に軽減して快適な乗り心地を実現。さらに、エンジン、作業機バルブのラバーマウントにより、騒音・振動を低減しています。

**オペレータ耳元騒音値** (定置ハイアイドル時)

**75dB(A)**

●外部入力(AUX)端子を装備 **NEW**

MP3プレーヤーなどを接続できます。



充実した各種安全装備

●後方モニタシステム **NEW**

車両後方視認用カメラを装備。後方の状況を高精細LCDモニタで鮮明に確認できます。



●セカンダリエンジン停止スイッチ **NEW**

緊急時に備えて、ダッシュボード右側にエンジン停止スイッチを装備しています。



●エンジン始動セーフティ機構

parkingブレーキを下げてロックしないとエンジンが始動しません。

●シートベルト未装着警報 **NEW**

シートベルト未装着時に、モニタ画面左上に点灯して注意を促します。

●バックアラームを標準装備

標準操作方式建設機械



●2ヶ所にDC12V電源を装備 **NEW**  
無線などの電源用に使用できます。



## 高次元の信頼性とメンテナンスの簡素化が、リペアコストの低減を推進する。

休車時間短縮と維持・修理費の低減のために  
耐久性・信頼性を徹底追求

●耐久性に優れた

自動調整式アイドラサポート **NEW**

アイドラガイドの摩耗板にスプリングで一定の張力を与えることにより、ガタをなくしています。騒音・振動を低減するとともに、アイドラガイドの摩耗寿命を大幅に延長します。



●シンプルで強靭なフレーム構造

大型の鋳造部品とシンプルで変形・歪みが均等化される強靭なフレーム構造に加え、大断面トラックフレームの採用で高い耐久性・信頼性を実現。さらに、モジュラーデザインとあいまって、ユニットの脱着性にも優れています。

●信頼性の高いロードライブ足回りと

優れた安定性

シュースリップが少なく信頼性の高いコマツ独自のロードライブ足回りと充分な接地長で、あらゆる現場で抜群の安定性を発揮します。

●足回りの寿命が大幅に向かう [PLUS]


(シングルシャーにオプション設定)

コマツ独自の革新的な [PLUS] は、あらゆる現場で抜群の耐久性を発揮するロータリーブッシュです。ブッシュが回転するために摩耗しにくく、従来と比較して足回り寿命が2倍に延長。維持費を大幅に軽減することができます。また、リンクや上転輪も、

**Parallel Link Undercarriage System**

**PLUS**

パラレル・リンク・アンダーキャリッジ・システム



ラジエータ清掃が容易な **NEW**  
はね上げ式油圧駆動ファン 特許

運転席からスイッチひとつで逆転できる、ファン回転切り替え式油圧駆動ファンを装備。ラジエータコアに詰ったゴミを吹き飛ばして、コア清掃インターバルを延長します。さらに、はね上げ式にすることで、清掃も容易に行えます。



**マシンを常にベストコンディションに保つために  
メンテナンスの簡素化・容易化を徹底追求**

●ワンサイドメンテナンス

エンジン回りの始業点検が、片側だけで容易に行えます。



●バッテリディスコネクツイッチ **NEW**

電気回路整備時の安全性が向上します。



●足回りの泥落としが容易

フラットな底板構成やモノコックトラックフレームなど、泥の溜りにくい構造になっています。さらに、上転輪サポートがスコップの入りやすい位置に取り付けられているので、泥落とし作業時間を短縮できます。

●段階式ダストインジケータと

モニターション

●キャブ床の泥の排出が容易なフラットフロア

●燃料プレフィルタ (ウォータセパレータ機能付)

●ウォータセパレータの水溜りコーチョン

●防錆効果に優れたカチオン塗装の

燃料タンク / 作動油タンク / 外装類

●エアコンコンプレッサベルト調整不要化

●分解不要で運べる優れた輸送性



# 独自の最先端情報技術が、 高い経済性とエコロジーを融合する。

## さらに見やすく使いやすくなった 高精細7インチLCDモニタ NEW

見やすく操作しやすい大型カラーモニタで、安全、正確、スムーズに作業が行えます。モニタ画面には高精細液晶パネルを新採用。あらゆる角度、照明下でも抜群の視認性を誇ります。スイッチ部はシンプルで操作も極めて簡単。さらに、ファンクションスイッチにより、多機能の操作も容易に行えます。

## エコアシスタンスで 省エネ運転をサポート NEW

### ●エコガイダンス

ムダな燃料消費を押さえるために、以下の4つの省エネ運転ガイダンスをポップアップ表示してお知らせします。


- 1 長時間のアイドリングを控えましょう
- 2 Eモードの利用をお勧めします
- 3 油圧リリーフを抑えましょう
- 4 負荷のかけすぎに注意しましょう

### ●エコゲージ

モニタ画面の右側にひと目でわかる「エコゲージ」を表示。環境にやさしい運転で、燃料消費量を最少にするアシストをします。

### ●燃費表示

当日の平均燃費を表示。10秒ごとに更新されます。



### インジケータ

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ① 運転モード         | ⑪ 燃費計             |
| ② 旋回モード         | ⑫ 速度段表示部          |
| ③ 予熱            | ⑬ 动油温計            |
| ④ ファン逆回転        | ⑭ エンジン水温計         |
| ⑤ サービスマータ、時計    | ⑮ シートベルト未着用       |
| ⑥ 浮きモード         | ⑯ エンジン停止          |
| ⑦ ブレードファイコンモード  | ⑰ パーキングブレーキ       |
| ⑧ マルチゲージ        | ⑯ 作業機ロック          |
| ⑨ エコゲージ、けん引力ゲージ | ⑯ KDPF再生、KDPF再生停止 |
| ⑩ 燃料計           | ⑳ メッセージ           |

### ファンクションスイッチ

- ① モード選択画面表示
- ② マルチゲージ切り換え
- ③ カメラ画像切り換え
- ④ サービスマータ/時計表示切り換え
- ⑤ エコガイダンス消去
- ⑥ ユーザメニュー表示

### 基本操作スイッチ

- ① 運転モード切り換え
- ② 変速モード切り換え
- ③ 後進車速設定
- ④ ブザーキャンセル
- ⑤ ペダルモード切り換え

## 休車時間を最少にする 故障診断機能 NEW

各種メータ、ゲージ、警報機能はLCDモニタの中央に見やすく配置され、簡単に始動時点検を行うことができます。万一異常が発生している場合には、即座にランプとブザーで警告します。さらに、対応策が4段階で表示されるので迅速な対応が可能。安全の確保と重大な故障を未然に防ぐことができます。また、オイルやフィルタの交換時期も表示されます。



異常発生時の画面例

# 安心と信頼のサポート体制が、 車両管理業務の効率化と経費削減を加速する。



「パワーライン延長保証+無償メンテナンス」の提供により  
トータルライフサイクルコストの低減と長期間稼動に貢献します。

「KOMATSU CARE」は、特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車のための国内初の新たな新車保証プログラムです。新車購入時に付帯される「新車保証プログラム(無償)」によるパワーラインの「延長保証」と「無償メンテナンス」に加え、ご希望により最大7年あるいは8,000時間までのパワーライン延長保証プログラム(有償)もご利用いただけます。また、取扱説明書に示すメンテナンスをパッケージした有償プログラムもご用意いたしました。

## 新車保証プログラム 新車ご購入時に自動的に付帯します。

### パワーライン延長保証

#### パワーラインを3年あるいは5,000時間まで保証

パワーラインを保証対象とし、3年または5,000時間の早いほうまで保証期間を延長します。  
万一、保証期間内に製品不具合による故障が発生した場合は、無償で修理いたします。

※「取扱説明書」に示す取扱操作および点検整備を守らずに発生した故障等については保証されません。

パワーラインとは、2011年基準適合車に装備されているエンジン・動力系装置、油圧関連装置です。  
エンジン付属機器、コントローラ、モニタパネル、メインフレーム、  
トラックフレーム、タンク、作業機、足回り等は含まれません。

**[有償プログラム]パワーライン最大7年あるいは8,000時間まで保証**

### 無償メンテナンス

#### ●次の内容について500時間毎2,000時間まで

##### (4回)無償交換

- ・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ
- ・燃料フレフィルタ

コマツ純正部品による  
メンテナンス



- コマツ ディーゼルパティキュレートフィルタ(KDPF)を4,500時間到達時に  
1回の無償清掃(工賃含む)



コマツによるKDPF清掃・再生



### メンテナンスパッケージプログラム

**有 償**

安定稼動をよりきめ細やかにサポートします。

#### 500時間メンテナンスパッケージ

- エンジンオイル  
&エンジンオイルフィルタ交換
- 燃料フレフィルタ交換

#### 1,000時間メンテナンスパッケージ

- 500時間メンテナンス  
+
- 燃料メインフィルタ交換
- 燃料タンクブリーザ交換
- 作動油タンクブリーザ交換

#### 2,000時間メンテナンスパッケージ

- 1,000時間メンテナンス  
+
- コマツ クローズドクランクケース  
ベンチレーションシステム(KCCV)フィルタ交換
- 作動油フィルタ交換

※各パッケージは一例です。  
機種によりパッケージ内  
容が異なります。  
詳しくは販売店にお問い合わせください。

## KOMTRAX

お客様の車両管理業務、燃料経費削減を支援します。

### ■車両管理業務を支援

KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、いつでも機械の状況が把握でき、車両管理業務の効率化が図れます。


### ■KOMTRAXを活用した車両管理

- ・保守管理：メンテナンスの期日管理や故障の予防保全
- ・車両管理：稼動現場、サービスメータ値などの一覧表確認
- ・稼動管理：車両ごとの稼動状況を確認
- ・車両位置確認：地図上で車両の詳細稼動場所を確認
- ・省エネ運転支援：燃料消費量やCO<sub>2</sub>排出量の確認、省エネ運転支援レポートの作成
- ・帳票作成：表示データをダウンロードし帳票として活用可能

### ■省エネ運転支援レポート

燃料消費量やアイドリングなどの作業情報をもとに、省エネ運転支援レポートなど、お客様に有益な情報を提供することが可能です。

## ■ 外形図／仕様



外形図はD61PX、( )内数値はD61EX (単位: mm)

項目	機種		D61EX-23
	湿地(3m折りたみブレード)	湿地(一体型ブレード)	
特定特殊自動車 届出型式			HST
エンジン指定型式		コマツ SAA6D107E-2	
機械質量 (パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ、エアコン) kg	18900	18660	17780
トラクタ単体質量 kg	16160		15540
接地圧 kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	34.0 (0.35)	33.6 (0.34)	45.9 (0.47)
性能	走行速度 クイックシフトモード 前進/後進 1速 km/h		3.4 / 4.1
	2速 km/h		5.6 / 6.5
	3速 km/h		9.0 / 9.0
	パリアブルシフトモード 前進/後進 km/h		0 ~ 9.0 / 0 ~ 9.0
寸法	最小旋回半径(ペアトラクタ、超信地旋回時) m	2.3	2.1
	全長 mm	5500	5480
法	全幅(本体/ブレード) mm	2990 / 3860	2500 / 3250
	全高(キャブ上端/ KOMTRAXアンテナ上端まで) mm	3180 / 3200	3165 / 3180
工	接地長 mm	3165	3165
	履帯中心距離 mm	2130	1900
引	履帯幅 mm	860	600
	最低地上高 mm	465	390
エンジン	名称	コマツ SAA6D107E-2	
	形式	直噴、ターボ、アフタクーラ、EGR付	
	総行程容積(総排気量) L (cc)	6.69 (6690)	
	定格出力 グロス *1 kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	127.0/2200 (173/2200)	
	定格出力 ネット(JIS D0006-1) *2 kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	125/2200 (171/2200)	
	(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	113/2200 (154/2200)	
	形式	折りたみ式パワーアングル ・パワーチルトドーザ(可変ピッチ)	パワーアングル・パワーチルトドーザ(可変ピッチ)
ブレード	ブレード幅 mm	3860	3250
	ブレード高さ mm	1155	1195
	最大上昇量/下降量 mm	1105 / 500	1025 / 580
	チルト量/アングル角度 mm/度	515 / 24	435 / 24
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー(オイル封入式)	
	ローラの数(片側) 上部/下部	2 / 8	
	リンクピッチ mm	190	
	履帯幅 mm	860	600
油圧	最大圧力 MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	27.4 (280)	
	吐出量 L/min	198	
容量	燃料(JIS 軽油) L	372	
	作動油(交換量) L	195 (101)	
	エンジン潤滑油(交換量) L	29 (27)	
	冷却水 L	45	

\*1: エンジン単体(ファンなし)のグロス出力 \*2: 冷却ファン最低回転速度時の値

単位は国際単位系によるSI単位表示。( )内の非SI単位は参考値です。

## ■ 標準装備品

### ●エンジン関係

- ・大容量バッテリ
- ・60A オルタネータ
- ・5.5kW スタータ
- ・デセル / ブレーキペダル（シングルペダル）
- ・油圧駆動ファン（クリーニングモード付）

### ●前方作業機関連

- ・パワーアングル・パワーチルトドーザ  
(可変ピッチ、インサイドフレーム)(EX)
- ・3m 折りたたみ式パワーアングル・パワーチルトドーザ  
(可変ピッチ、インサイドフレーム)(PX)

### ●シュー

- ・オイル封入式 600mm シングルシュー (EX)
- ・オイル封入式 860mm 湿地シュー (PX)

### ●キャブ内装備

- ・ROPS一体型モノコックキャブ
- ・エアコン
- ・リクライニング式サスペンションシート  
(ファブリック)
- ・リトラクタブルシートベルト
- ・AM/FMラジオ
- ・故障診断機能付モニタ
- ・ルームミラー
- ・灰皿
- ・シガレットライタ
- ・カップホルダ
- ・ハイマウントフットレスト
- ・12V電源×2
- ・外部入力 (AUX) 端子

### ●その他

- ・強化格子タイプファンガード（はね上げ式）
- ・前後照灯
- ・バックアップアラーム
- ・フロントフック
- ・ツールキット
- ・KOMTRAX
- ・後方モニタシステム

## ■ アタッチメント・オプション

### ●前方作業機関連

- ・一体型パワーアングル・パワーチルトドーザ  
(可変ピッチ、インサイドフレーム)(PX)
- ブレード幅 : 3860mm
- ブレード高さ : 1155mm

### ●後方作業機関連

- ・固定式マルチリッパ (EX)



### ●シュー

- ・オイル封入式 860mm シングルシュー (PX)
- ・PLUS オイル封入式 600mm シングルシュー (EX)
- ・PLUS オイル封入式 860mm シングルシュー (PX)
- ・フルローラガード

### ●その他

- ・ブリクリーナ付吸気管
- ・マシンコントロールシステム装着可能車



●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。  
●本機をご利用される際の、注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

## ●お問い合わせ先



### コマツ

国内販売本部 営業企画部

TEL 03-5561-2714

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>

■オペレータの養成・資格修得(大型特殊・車両系建設機械技能講習等)のご相談はコマツの教習センターへ。

コマツ教習所

北海道センター TEL 011-377-3866 栗津センター TEL 0761-44-3930

宮城センター TEL 022-384-9334 美知センター TEL 0586-26-4111

栃木センター TEL 0285-83-5461 京都センター TEL 075-924-3050

群馬センター TEL 027-350-5356 大阪センター TEL 072-849-2063

埼玉センター TEL 04-2980-3386 奈良センター TEL 0743-68-3333

東京センター TEL 042-632-0635 中国センター TEL 086-281-2804

神奈川センター TEL 044-287-2071 四国センター TEL 0897-58-6631

静岡センター TEL 054-262-0005 九州センター TEL 092-935-4131